

Videosec®
<http://www.videosec.com>

AHDR-5104

1 SATA 4ch AHD DVR, 720p/1080p

Tribrid

Jellemzők:

- AHD-H (1080p) rögzítés / 12fps;
- VGA ,HDMI HD kimenetek;
- CLOUD ("Felhő") szolgáltatás biztosított, megkönnyíti a web-es elérést, egyszerűen alkalmazható (lásd. : használati utasítás);
- Mobiltelefonos megjelenítés/visszajátszás : (IOS, Android) .
- "Web böngésző" elérés (IE,Chrome,Firefox,Safari) ;
- 20 nyelvű menürendszer, beleértve a magyar nyelvet;
- Egyedülálló, tripla "Watchdog" időzítő
- Ingyenes CMS szoftver (Magyar nyelven is) , illetve P2P elérés böngészőről illetve mobiltelefonról.
- SDK biztosítva

Modell:

AHD ... Analog High Definition. transmits signal over coax (or UTP) cable can transmit 960H,720p or 1080p over **250m**(1080p) or **500m**(720p)

AHDR-5104

AHD-L resolution **960H** (700TVL)
AHD-M resolution **720P** (1280x720)
AHD-H resolution **1080P** . (1920x1080)

Tartozékok:



Paraméterek:



	Modell	AHDR-5104
Rendszer	Processor	Huawei Hi 3521 (Beágyazott LINUX)
Videó	tömörítés algoritmus	H.264
	Tömörítés	4*AHD-H@12fps
	Megjelenítés	4*AHD-H@12fps
	Kombinált bemenet	AHD/ Analóg : 4*AHD-H/4*AHD-M/4*AHD-L AHD/IP: 4*AHD-M + 4*720p IP / 2*AHD-H + 2*1080p IP IP: 4*1080p IP/8*720p IP
Audio	Audio tömörítése	G.711A
	Intercom	támogatva
Rögzítés és visszajátszás	Rögzítés módja	Kézi>riaszt.>mozg. érz.>ütemezett
	Visszajátszás csatornái	4 (helyi visszajátszásban)
Tárhely és kimentés	Tárhely igény	1080P: 20G~30G/ nap / csatorna 960H: 12~20GB/ nap / csatorna 720P: ~20GB/ nap / csatorna audio: 691.2MB/ nap / csatorna
	Kimentés módja	Hálózatról, USB – n, SATA író
Kezelőfelületek	Videó bemenet	4db BNC
	Videó kimenet	1db VGA, 1db HDMI
	Audio be	4db RCA
	Audio ki	1db RCA
	Riasztó - be	-
	Riasztó ki	-
	Hálózati kapcsolat	RJ45 10M/100M Adaptív Ethernet port
	PTZ vezérlés	1db RS485
	USB	2db USB
	Merevlemez	1db SATA (Max. 4TB / SATA)
	"Wireless"	3G, WIFI(USB csatlakozón)
	Tápellátás	12V/2A
Általános	Méret	255mm(h)* 236mm(sz)* 44mm(m)

