

D4D-4025

4in1 Kültéri IR dóm kamera



Főbb jellemzők:

- 1/2.9" CMOS
- TVI/AHD/CVI/analóg választható jelkimenet
- Felbontás: 2.0MP (1920x1080)
- Fényérzékenység: 0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
- Optika: f=2.8mm/F2.0 IR
- Valós Day&Night
- OSD menü
(DVR-ről Coaxitron protokollon keresztül állítható)
- 2D-DNR
- D-WDR
- 18db SMD IR LED
- Max. IR hatótávolság: 15-20m (környezettől függően)
- Átviteli távolság:
max. 300m koax kábel, max. 200m UTP kábel
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

D4D-4025	
Képzékelő	1/2.9" CMOS
Effektív pixelek száma	1984(H) x 1105(V)
Videójel kimenet	HD-TVI/AHD/CVI/analóg (választható)
Felbontás	2.0MP (1920x1080)
Optika	f=2.8mm/F2.0 IR
Vízszintes látószög	87°
Fényérzékenység	0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
OSD	Coaxitron protokollon keresztül
Day&Night mód	valós (auto/színes/FF)
IR LED	18db SMD IR LED
IR hatótávolság	max. 15-20m (környezettől függően)
2D-DNR	állítható (1-15)
Fehér színegyensúly	auto/kézi
D-WDR	igen (ki/be)
BLC	állítható (0-7)
Elektronikus shutter	auto (1/50 - 1/10,000 másodperc)
Képelesség	állítható (1-20)
Átviteli távolság	max. 300m koax kábel
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC, max. 300mA
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +50°C, páratartalom max 95%
Súly	400g
Méret [mm]	92(mag.) x 97.7(szél.) x 106.6(mély.)

Méret:

