

DAD-1030 Beltéri D&N IR dóm kamera



Műszaki adatok:

Típus	DAD-1030
Képzékelő	1/3" SONY Exmor CMOS
Effektív pixelek száma	1296(H) x 1041(V)
Képfrissítési rendszer	2:1 váltott soros
Szinkronizáció	belső
Videó jel kimenet	kompozit, videó jel (1.0Vp-p, 75Ω, BNC)
Vízszintes felbontás	1000TV sor
Optika	f=3.6mm/F2.0 IR
Vízszintes látószög	70°
Fényérzékenység	0.8lux (színes), 0lux (IR be)
Day&Night mód	valós (beépített ICR szűrő)
IR LED	23db (Ø5mm, 60°)
IR hatótávolság	max. 15-20m (környezettől függően)
2D-DNR	auto
AWB	auto
AGC	auto
Jel-zaj viszony	≥48dB (AGC ki)
Elektronikus shutter	1/50-100,000másodperc
Gamma karakterisztika	0.45
Tápellátás	12V DC (stabilizált), max. 300mA
Működési hőmérséklet	+5°C ~ +50°C
Súly	170g
Méretek [mm]	Ø94 x73(mag.)

Tulajdonságok:

- 1/3" CMOS
- Felbontás: 1000 TV sor
- Fényérzékenység: 0.8lux (színes), 0lux (IR be)
- Fix optika: f=3.6mm/F2.0 IR
- Valós Day&Night
- AWB, AGC, 2D-DNR
- 23db IR LED
- Max. IR hatótávolság: 15-20m (környezettől függően)
- Tápellátás 12V DC, max. 300mA
- Méretek: 94(átm.) x 73(mag.)
- Fehér színű, műanyag ház
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Méreterajz [mm]:

