

DIB-4010 Kültéri D&N IR IP kamera



Tulajdonságok:

- 1/2.8" SONY EXMOR CMOS
- 2MP felbontás (1920x1080)
- Fényérzékenység: 0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
- Max. 25fps/1920x1080, Dual stream
- Optika: f=3.6mm/F2.0 IR 2.0 Megapixel
- Valós Day&Night
- 23db IR LED
- Max. IR távolság 12-17m között (környezettől függően)
- 2D/3D-DNR, WDR
- Mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- ONVIF kompatibilis (mozgásérzékeléssel)
- Ingyenes CMS program
- Kompozit videójel kimenet
- Audió bemenet
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC, max. 380mA
- Méret: 65(mag.) x 65(szél.) x 200(hossz.)
- Rejtett kábelezésű konzol
- Fehér színű, alumínium ház
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

Típus	DIB-4010
Képezékelő	1/2.8" SONY EXMOR CMOS
Max. felbontás	2.0MP (1920x1080)
Hálózati tömörítés	H.264/MJPEG
Kettős stream	max. 1920x1080 (fő stream)
	max. 704x576 (másodlagos stream)
Max. képsűrűség	25fps/1920x1080, 25fps/1280x960,
	25fps/1280x720, 25fps/640x480, 25fps/704x576
Videójel kimenet	1db, kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Hálózati csatlakozás	RJ45 (10M/100M)
Optika	f=3.6mm/F1.4 IR 2.0MP
Vízszintes látószög	70°
Fényérzékenység	0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
Day&Night mód	valós
IR LED	23db
IR hatótávolság	max. 12-17m (környezettől függően)
2D-DNR / 3D-DNR	ki / állítható
WDR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	auto / kézi
BLC	ki / állítható
Elektronikus shutter	auto (1/50 - 1/100,000 másodperc)
Privát zóna	ki / be (4db programozható zóna)
Mozgásérzékelés	ki / be (18x22db területegység)
Audió bemenet	1db, vonali
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC, max. 380mA
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +50°C, páratartalom max 95%
Súly	675g
Méret [mm]	65(mag.) x 65(szél.) x 200(hossz.)

Méretrajz [mm]:

