

DPI-820MP 8cs. IP rögzítő



Tulajdonságok:

- 8 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő
- Max. rögzítési felbontás: 5.0MP
- Max rögzítési képsűrűség kameránként: 25fps/2.0MP
- Rögzítési sávszélesség: max. 40Mbps
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX operációs rendszer
- 3rd-party IP kamerák kezelése, ONVIF, RTSP
- VGA és HDMI kimenet Full HD felbontással (1920x1080)
- Beépített 8 portos PoE táplálás (802.3af)
- Max. 2x4000GB SATA HDD, HDD S.M.A.R.T. funkció
- VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva
- Mozgásérzékelés és kitakarás érzékelése (támogatottság esetén)
- Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS, Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
- Ingyenes DDNS szolgáltatás
- IPv6 cím kezelése
- H.264 tömörítésű kettős stream a hálózati képátvitelhez, audióval
- Helyben történő visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre
- SMART keresés felvételen belül (támogatottság esetén)
- „D” osztályú villámvédelem a videójel be- és kimeneteken 6kV-ig
- Audió be-/kimenet: 1db / 1db

Műszaki adatok:

Típus	DPI-820MP
Tömörítési formátum	H.264
Rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
	Hexaplex: élőkép/rögzítés/visszajátszás/mentés/
	vezérlés/hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	8db IP kamera
VGA/HDMI kimenet	1024x768/1280x720/1280x1024/
	1600x1220/1920x1080 (ESD)
Megjelenítési képsűrűség	200fps
Rögzítési felbontás	5MP/3MP/2MP/UXGA/720p/VGA/D1/2CIF/CIF/QCIF
Maximális rögzítési fps	25fps/2.0MP kameránként
Rögzítési sávszélesség	max. 40Mbps
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be / 1 ki
Audió tömörítés	Oggvorbis
Megjelenítés	1/4/6/8/9-es képosztásos megjelenítés
Privát zóna	kameránként max. 4db, állítható
Mozgásérzékelés	22x18 egység/kamera, 7 érzékenységi szint
	(támogatottság esetén)
HDD	2db SATA HDD, max. 4000GB/db
Felv. visszajátszás helyben	akár 8 kameráról is egyszerre
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel form.	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100/1000 Base-T, ESD védelem
	8db, 10/100 Mbps Base-T, ESD védelem PoE (802.3af)
Hálózati hozzáférés	Böngésző (IE, Chrome, Firefox, Safari),
	iVMS CMS program,
	Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS, PPPoE, NTP, UPnP, RTSP, HTTP
3rd gyártó kameráinak tám.	igen (15 gyártó, ONVIF, RTSP)
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)
PTZ vezérlés	RS-485 (70 protokoll)
Tápellátás	230V AC, max. 70W
Méreték [mm]	47(mag.) x 440(szél.) x 280(mély.)
Súly	≤ 2 kg, HDD nélkül