

DPT-16196M 16+2cs. Tri-hibrid digitális rögzítő



Tulajdonságok:

- 16+2 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő
- 16db analóg/HD-TVI (1080p/720p) videójel fogadása vegyesen is
- 2db DPlx sorozatú IP kamera támogatása: max. 2.0MP@25fps
- 1080p HD-TVI és 960H felbontású analóg jel rögzítése
- Max rögzítési képsűrűség: 200fps/1080p, 400fps/720p, 960H, D1, CIF
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX operációs rendszer
- „D” osztályú villámvédelem a videójel be- és kimeneteken 6kV-ig
- VGA és HDMI kimenet max. 1920x1080 felbontással (Full HD)
- 2db, max. 4000GB/db SATA HDD kezelése, HDD S.M.A.R.T. funkció
- VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Pre és Postalarm, Watch Dog, 2db USB 2.0 csatlakozó
- Kameránként 4db, állítható privát terület
- Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS, Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
- Ingyenes DDNS szolgáltatás
- IPv6 cím kezelése
- H.264 tömörítésű kettő stream a hálózati képátvitelhez, audióval
- Helyben történő visszajátzás akár 16 kameráról is egyszerre
- Külön állítható felbontás és fps kézi/eseményvezérelt rögzítésre
- SMART keresés felvételen belül
- Audió be-/kimenet: 1db / 1db

Műszaki adatok:

Típus	DPT-16196M
Tömörítési formátum	H.264
Rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
	Hexaplex: élőkép/rögzítés/visszajátzás/mentés/vezérlés/hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	16db HD-TVI/kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
	túlfeszültség védelem 6kV-ig
	2db DPlx sorozatú IP kamera
	max. 1920x1080@25fps, max. 4Mbps/kamera
VGA/HDMI kimenet	1024x768/1280x720/1280x1024/1920x1080 (ESD)
Megjelenítési képsűrűség	400fps
Maximális rögzítési fps	12fps/1080p, 25fps/720p, 960H(WD1), D1, 2CIF ,CIF
kameránként	kameránként állítható 1/16-tól max. értékig
Képmínőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711u
Megjelenítés	1/4/6/8/9/16-os képosztásos megjelenítés
Privát zóna	kameránként max. 4db, állítható
Mozgásérzékelés	22x18 egység/kamera, 7 érzékenységi szint
HDD	2db SATA HDD, max. 4000GB/db
Felv. visszajátzás helyben	akár 4 kameráról is egyszerre
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel formátum	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100/1000 Base-T, ESD védelem
Hálózati hozzáférés	Böngésző (IE, Chrome, Firefox, Safari),
	iVMS CMS program,
	Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS, PPPoE, NTP, UPnP, RTSP, HTTP
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)
PTZ vezérlés	RS-485 (70 protokoll)
Tápellátás	12V DC / 5A
Méret [mm]	47(mag.) x 380(szél.) x 280(mély.)
Súly	2kg, HDD nélkül