DPT-896M 8+2cs. Tri-hibrid digitális rögzítő

Tulajdonságok:

- 8+2 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő
- 8db analóg/HD-TVI (1080p/720p) videójel fogadása vegyesen is
- 2db DPIx sorozatú IP kamera támogatása: max. 2.0MP@25fps
- Max. 1080p HD-TVI és max. 960H felbontású analóg jel rögzítése
- Max rögzítési képsűrűség: 100fps/1080p, 200fps/720p, 960H, D1, CIF
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX operációs rendszer
- „D" osztályú villámvédelem a videójel be- és kimeneteken 6kV-ig
- VGA és HDMI kimenet max. 1920x1080 felbontással (Full HD)
- 1db, max. 4000GB SATA HDD kezelése, HDD S.M.A.R.T. funkció
- VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Pre és Postalarm, Watch Dog, 2db USB 2.0 csatlakozó
- Kameránként 4db, állítható privát terület
- Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS, Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
- Ingyenes DDNS szolgáltatás
- IPv6 cím kezelése
- H.264 tömörítésű kettő stream a hálózati képátvitelhez, audióval
- Helyben történő visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre
- Külön állítható felbontás és fps kézi/eseményvezérelt rögzítésre
- SMART keresés felvételen belül
- Audió be-/kimenet: 1db / 1db

Műszaki adatok:

Típus	DPT-896M
Tömörítési formátum	H.264
Rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer Hexaplex: élőkép/rögzítés/visszajátszás/mentés/ vezérlés/hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	8db HD-TVI/kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) túlfeszültség védelem 6kV-ig 2db DPIx sorozatú IP kamera max. 1920x1080@25fps, max. 4Mbps/kamera
VGA/HDMI kimenet	1024x768/1280x720/1280x1024/1920x1080 (ESD)
Megjelenítési képsűrűség	200fps
Maximális rögzítési fps kameránként	12fps/1080p, 25fps/720p, 960H(WD1), D1, 2CIF ,CIF kameránként állítható 1/16-tól max. értékig
Képminőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711u
Megjelenítés	1/4/6/8/9-es képosztásos megjelenítés
Privát zóna	kameránként max. 4db, állítható
Mozgásérzékelés	22x18 egység/kamera, 7 érzékenységi szint
HDD	1db SATA HDD, max. 4000GB
Felv. visszajátszás helyben	akár 8 kameráról is egyszerre
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel formátum	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T, ESD védelem
Hálózati hozzáférés	Böngésző (IE, Chrome, Firefox, Safari), iVMS CMS program, Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS, PPPOE, NTP, UPnP, RTSP, HTTP
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)
PTZ vezérlés	RS-485 (70 protokoll)
Tápellátás	12V DC / 3.3A
Méretek [mm]	47(mag.) x315(szél.) x 233(mély.)
Súly	1.3 kg, HDD nélkül