

DTB-4010 Kültéri D&N IR kamera



Tulajdonságok:

- 1/2,8" SONY CMOS
- Felbontás: 2.0MP (1920x1080)
- Fényérzékenység: 0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
- Fix optika: f=3.6mm/F2.0 IR
- Valós Day&Night
- OSD
- 30db IR LED
- Max. IR hatótávolság: 18-25m (környezettől függően)
- Tápellátás 12V DC, max. 400mA
- Méretek: 75(mag.) x 66(szél.) x 312(hossz.)
- Fehér színű, alumínium ház
- Váltási lehetőség HD-TVI/Analóg jel között
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

Típus	DTB-4010
Képzékelő	1/2.8" SONY Exmor CMOS (IMX322, 2.2MP)
Effektív pixelek száma	1984(H) x 1105(V)
Videó jel kimenet	HDTVI videójel, BNC
Felbontás	2.0MP (1920x1080)
Optika	f=3.6mm/F2.0 IR
Vízszintes látószög	81° (HD-TVI), 57°(analóg)
Fényérzékenység	0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
OSD	igen
Day&Night mód	valós (extern/internal/color/mono)
IR LED	30db
IR hatótávolság	max. 18-25m (környezettől függően)
2D-DNR	ki / be
Fehér színegyensúly	auto/gray
Elektronikus shutter	auto (1/50 - 1/50,000 másodperc)
Képezesség	állítható (0-15)
Átviteli távolság	max. 300m
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC, max. 400mA
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +50°C, páratartalom max 95%
Súly	400g
Méretek [mm]	75(mag.) x 66(szél.) x 213(hossz.)

Méretrajz [mm]:

