

1S10XA1



LED-es fali lámpatestek Telepítési útmutató

Technikai adatok:

Típus:	1S10XA1	2S14DA1	LM06E06
Tápfeszültség:	220-240V	220-240V	220-240V
Teljesítmény:	10W	14W	20W
Telj.tényező:	0,9	0,5	0,5
Színhőmérséklet:	4000K	4000K	4000K
Védelem:	IP54	IP54	IP65
Tömeg(g):	270	400	654
Méret(mm):	160x70	220x90	185x40x175

Telepítés:

Ne szereljen nedves kézzel, a tisztítása csak feszültségmentes állapotban történjen. Ne fújjon semmit közvetlenül a lámpatestre, használjon nedves törlőkendőt, bekapcsolni, csak száradás után szabad. Ne szerelje fel rezgő mozgó szerkezetre, gépre és soha ne szedje szét!

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a keretet.

Jelölje át a furatok helyét majd készítse el a megfelelő furatokat a falon.

Távolítsa el a négy csavart és a hátlapot.

Kösse be a vezetékeket, majd szerelje vissza a hátlapra a takaró fedelet.

Szerelje fel a falra a lámpatestet, majd helyezze vissza a takaró gyűrűt.

Minden csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezzen!

Használat: A lámpatest működése közben hőt termel, ez normális, soha ne takarja le. Ne kapcsolgassa, nem arra való. Hálózati zajt keltő eszközök esetén használjon zavarcsűrő egységet. Tisztítása nedves törlőkendővel lehetséges.

Meghibásodás után veszélyes hulladékként kezelje!