

MZ 160D



HÁTSÓ NÉZET



16 CSATORNÁS 960H DVR

TULAJDONSÁGOK

- 16 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő
- 960H felbontású rögzítés
- Max rögzítési képsűrűség: 400fps/960H (WD1), 400fps/D1, 400fps/CIF
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX operációs rendszer
- Csapágyas ventilátor
- „D” osztályú villámvédelem a videójel be- és kimeneteken 6kV-ig
- VGA kimenet Full HD felbontással (1920x1080)
- Max. 1x4000GB SATA HDD, HDD SMART funkció
- VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Pre és Postalarm, Watch Dog, 2db USB 2.0 csatlakozó
- Kameránként 4db, állítható privát terület
- Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS, Mobil (Android, iPhone)
- Ingyenes DDNS szolgáltatás
- IPv6 cím kezelése
- H.264 tömörítésű kettős stream a hálózati képátvitelhez, audioval
- Helyben történő visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre
- Külön állítható felbontás és fps kézi/eseményvezérelt rögzítésre
- SMART keresés felvételen belül
- Audió be-/kimenet: 1db / 1db

MŰSZAKI ADATOK	MZ 160D
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Hexaplex: élőkép/rögzítés/visszajátszás/mentés/ vezérlés/hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	16db kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 750), túlfeszültség védelem 6kV-ig
Videójel kimenet	1db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 750) túlfeszültség védelem 6kV-ig
VGA kimenet	1024x768 / 1280x720/ 1280x1024 / 1920x1080, ESD védelem
Megjelenítési képsűrűség	400fps
Maximális rögzítési képs.	400/400/400/400/400fps 960H (WD1)/D1/2CIF/aF/QCIF)
Kameránként állítható rögzítési sebesség	960H (WD1), D1,2CIF,CIF, QCIF: 1/16 - 25fps
Képminőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be/ 1 ki
Audió tömörítés	G.711u
Megjelenítés	teljes képernyős/4/6/8/9/16-os képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátszás helyben	akár 16 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	22x18 területegység kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-7 között
HDD	1db SATA HDD, max. 4000GB/db
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel form.	H.264 kettős stream (audioval)
Ethernet	10/100 Base-T, ESD védelem
Hálózati hozzáférés	Böngésző (IE, Chrome, Firefox, Safari), iVMS CMS program Mobil (Android, iPhone)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP DHCP/DDNS
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható
Tápellátás	12V DC/2A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méreték [mm]	281(szél.) x 47(mag.) x 207(mély.)
Súly	1,2 kg, HDD nélkül