

NVR-7208PoE



Jellemzők:

- Max. 3Mpix (2048*1536) tömörítés/ megjelenítés;
- VGA ,HDMI Full HD kimenetek (egyidejű);
- Automatikus / Manuális IP kam. keresés (MAC cím alapján), a kamerák IP címe az eszközről módosítható.
- ONVIF 2.4 & GB28181;
- CLOUD ("Felhő") szolgáltatás biztosított, megkönnyíti a web-es elérést, egyszerűen alkalmazható (lásd. : használati utasítás);
- Más IP eszköz, (pl. AHDR – AHD kamera) is megjeleníthető.
- DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP kereső, Riszto központ, etc.;
- Mobiltelefonos megjelenítés/visszajátszás : (IOS, Android)
- "Web böngésző" elérés (IE,Chrome,Firefox,Safari);
- 20 nyelvű menürendszer, beleértve a magyar nyelvet;
- Egyedülálló, tripla "Watchdog" időzítő
- Ingyenes CMS szoftver (Magyar nyelven is), illetve P2P elérés böngészőről illetve mobiltelefonról.
- SDK biztosítva

Modell:

NVR-7208PoE

Kezelőfelület:



Paraméterek:

	Modell	NVR-7208PoE
Rendszer	Processor	Hi3535
	Operációs rendsz.	Beágyazott LINUX
Kezelőfelületek	Operációs kezelőfelület	16-bit-es színes menürendszer, egérrel kezelhető
	Előnézet(Képoszt.)	1/4/9/16
Audio& videó	Szabvány	Videó: PAL, NTSC; Audio:G.711a
	Tömörítés	H.264
	Monitor	VGA, HDMI (max. Full HD)
	Visszajátszás	3M/1080P/720P
	Bemenő felbontás	8*3M/8*1080P/16*720P
	Mozg. érzékelés	Videosec kamera (NETIP)
	Intercom	támogatva
visszajátszás & rögzítés	Rögzítés módja	Kézi>riaszt.>mozg. érz.>ütemezett
	Helyi visszajátsz.	4*3M, 8*1080P; 16*720P
	Keresés módja	időpont/esemény/datum/csatorna szerint
	Rögz. tárhely	HDD, PC, FTP (NAS)
	Kimentés módja	Hálózatról, USB – n, SATA író
Külső kezelőfel.	Monitor kimenet	1db VGA,1db HDMI
	Loop	-
	Audio I/O	1/1
	Alarm I/O	-
	Hálózat	9db RJ45, abból 8 x PoE port 10M/100M Adaptív Ethernet port
	PTZ vezérlés	1db RS485, LAN
	USB	3db USB 2.0 port
	HDD	2db SATA (Max. 4TB / SATA)
Általános	ONVIF	Támogatva (verz.- 2.4)
	GB28181	Opció
	Üzem. környezet	0°C ~ +55 °C 10%–90%RH
	Tömeg	Around 1.8KG
	Tápellátás	48V/2.5A
	Méret	350mm(H)* 296.4mm(SZ)* 44mm(M)