



ADVR-0410H1



ADVR-0410H1W



* Általános felhasználási körülmények között
 1x4TB HDD-vel kb. 40nap rögzíthető,
 maximális (100fps) beállításokkal.

Tulajdonságok:

- 4 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő
- **960H felbontású rögzítés**
- Max rögzítési képsűrűség: **100fps/960H (WD1), 100fps/D1, 100fps/CIF**
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX operációs rendszer
- **Csendes üzem** (ventilátor nélkül, passzív hűtés)
- **„D” osztályú villámvédelem a videójel be- és kimeneteken 6kV-ig**
- **VGA kimenet Full HD felbontással (1920x1080)**
- **Max. 1x4000GB SATA HDD, HDD SMART funkció**
- **VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva**
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Pre és Postalarm, Watch Dog, 2db USB 2.0 csatlakozó
- Kameránként 4db, állítható privát terület
- Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS, Mobil (Android, iPhone)
- **Ingyenes DDNS szolgáltatás**
- IPv6 cím kezelése
- H.264 tömörítésű kettő stream a hálózati képátvitelhez, audioál
- **Helyben történő visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre**
- Külön állítható felbontás és fps kézi/eseményvezérelt rögzítésre
- **SMART keresés felvételen belül**
- **Audió be-/kimenet: 1db / 1db**

Műszaki adatok:

Típus	ADVR-0410H1 / ADVR-0410H1W
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Hexaplex: élőkép/rögzítés/visszajátszás/mentés/ vezérlés/hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	4db kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) túlfeszültség védelem 6kV-ig
Videójel kimenet	1db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) túlfeszültség védelem 6kV-ig
VGA kimenet	1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 / 1920x1080, ESD védelem
Megjelenítési képsűrűség	100fps
Maximális rögzítési képs.	100/100/100/100/100fps 960H (WD1)/D1/2CIF/CIF/QCIF)
Kameránként állítható rögzítési sebesség	960H (WD1), D1, 2CIF, CIF, QCIF: 1/16 - 25fps
Képminőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711u
Megjelenítés	teljes képernyős/4-es képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátszás helyben	akár 4 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	22x18 területesség kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-7 között
HDD	1db SATA HDD, max. 4000GB/db
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel form.	H.264 kettős stream (audioál)
Ethernet	10/100 Base-T, ESD védelem
Hálózati hozzáférés	Böngésző (IE, Chrome, Firefox, Safari), iVMS CMS program Mobil (Android, iPhone)
Független távoli hozzáférés	igen

Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható
Tápellátás	12V DC / 2A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méretetek [mm]	198(szél.) x 47(mag.) x 198(mély.)
Súly	0,7 kg, HDD nélkül

Hátsó nézet:

