

Videosec D&N IR Kompakt AHD Hybrid Kamera 1080p

A legújabb SONY Exmor magas fényérzékenységű képérzékelő szenzor, IR-CUT filter és új LED infrák, a kiváló éjszakai képért.

AHW-236



Jellemzők

- HIBRID: 1db CVBS (960H) és 1db AHD kimenet,
- 250m hatótáv Coax kábelén 1920×1080 (AHD-H)
- Új SONY Exmor IMX322+ NEXTCHIP, WDR
- Kiváló minőségű 3Mpix. M12 Fix lencse, 78°
- "Flicker Filter", Képtükrözés, DeFog, 2D+3DNR
- Képkítakarás, OSD Menü, Mozgás érzékelés, OSD menü
- Opcionális tartozékok: Video Balun HDT-1080



OSD over COAX



0~100MHz
AHD/CVI/TVI
Video Balun
1080p-max. 200m
720p-max. 400m

Technikai Paraméterek

	AHD ... Analog High Definition. jelátvitel Coax (vagy UTP) kábelén
Képérzékelő szenzor	1/2.8" SONY Exmor IMX322, 2.0MP
DSP	NEXTCHIP NVP-2441H
Effektív pixelek száma	2.0MP, 1920H*1080V
Videószabvány	PAL/NTSC
Min. megvilágítás	0.01Lux@F1.2, 0Lux (IR bekapcs.)
Jel-zaj viszony	≥ 52dB
Videó kimenet	1db CVBS (960H) és 1db AHD kimenet
Gamma korrekció	0.45
Üzem módok	Auto/ színes/fekete-fehér
Elekt. zársebesség	Manuális /Auto (Állítható, 1/25~1/100000)
D-WDR	ON/OFF/Auto
Digitális zajcsökkentés	2D+3D NR
Fehér egyensúly	ATW/AWB/Manual/Outdoor/Indoor/AWC-Set
BLC	ON/OFF/HLC/HSBLC
Defog	Auto/ON/OFF
Tükrözés	Flip Horizontal/Rotate/Mirror/OFF
Mozgás érzékelés	4 zónás ON/OFF
Képkítakarás	4 zónás ON/OFF
AGC	Auto/Manual
Kijelző nyelv	Chinese, English, French, German, Russian, Italian, Spanish, Portuguese, Polish
Élesség	ON/OFF (Állítható)
Tápellátás	DC12V±5%, 100/340mA
Páratartalom	≤ 85%RH
Üzem. hőmérséklet	-30°C~+50°C
IR Led (Infra)	LED IR megvilágítás, IR hatótáv 20~30M
Lencse típusa	3M, 2.8mm fix lencse M12x0.5, vízszintes 78°
Méret	70(W) x 63(H) x 185mm(L)
Tömeg	0.50Kg, 40pcs/432*350*482mm
Felbontások megnev.	AHD-L =960H(700TVL), AHD-M=720P(1280x720), AHD-H=1080P(1920x1080)