

Műszaki adatok, tulajdonságok:

Fisotech BGLR40

Típus Fisotech BGLR40



- 1/3" SONY 1,3 Megapixeles érzékelő
- 1/3 Megapixel felbontású kamera, 16:9 képaránnyal
- Felbontás: 1000 TV sor
- Fényérzékenység: színes 0.2lux, FF 0.05lux
- Fix optika: f=2,8-12mm/F1.4 IR
- Szoftveres Day&Night
- SMART IR
- OSD menü
- AGC, BLC/HLC(Eclipse)
- ZOOM
- Beépített mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- 42db IR LED (880nm, 60°)
- Max IR távolság: 25-40m (környezeti viszonyoktól függően)
- Fordított polaritás és túlfeszültség elleni védelem
- „D” osztályú villámvédelem 3kV-ig a videójel kimeneten
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC, 500mA
- Méretek [mm]: 230(átm.) x 180(mag.) x 115 (szél.)
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Képezékelő	1/3" SONY 1,3 (720P) Megapixeles érzékelő
Effektív pixelek száma	1280(H) x 720(V)
Vízszintes felbontás	1000 TV sor
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	52dB
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 IR
Fényérzékenység	színes 0.2lux, FF 0.05lux
OSD	van
Day&Night	szoftveres (auto/színes/FF/EXT1/EXT2)
SMART IR	auto (Intelligens Shutter)
IR LED	42db IR LED (880nm, 60°)
IR hatótávolság	25-40m (környezeti viszonyoktól függően)
ZOOM (SZOFTVERES)	ki / állítható 5 SZINT)
Fehér színegyensúly	ATW / pillanatnyi / egyéni1 / egyéni2 /Anti
AGC	CR/ kézi
BLC	ki / be/PRO (állítható)
Elektronikus Shutter	ki/BLC/HLC (Eclipse)
D-WDR (ATR)	auto (1/50 - 1/100,000 másodperc) / kézi
Mozgásérzékelés	igen (állítható)
Privát zóna kitakarás	ki / be (4db programozható zóna)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
DC impulzus túlfesz. (v.jel)	100V/s
Villámvédelem	3kV/μs
Tápellátás	12V DC (stabilizált), fordított polaritás elleni védelem
Áramfelvétel	150mA (IR ki) / 500mA (IR be)
Méretek / Súly	228 (átm.) x 97(mag.)x 82 (szél.) / 1400g