

Műszaki adatok, tulajdonságok:

Fisotech BGLR80

Típus Fisotech BGLR80



- 1/3" SONY Super HAD II CCD, Effio-E2 DSP
- 960H felbontású kamera, 4:3 képaránnyal
- Felbontás: 700 TV sor
- Fényérzékenység: színes 0.2lux, FF 0.05lux
- Fix optika: f=6-22mm/F1.4 IR
- Szoftveres Day&Night
- SMART IR
- OSD menü
- AGC, BLC/HLC(Eclipse)
- D-WDR , 2D-DNR
- Beépített mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- 4db nagy teljesítményű IR LED
- Max IR távolság: 60- 80m (környezeti viszonyoktól függően)
- Fordított polaritás és túlfeszültség elleni védelem
- „D” osztályú villámvédelem 3kV-ig a videójel kimeneten
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC, 1200mA
- Méretek [mm]: 230(átm.) x 180(mag.) x 115 (szél.)
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Képezékelő	1/3" SONY Super HAD II CCD, Effio-E2 DSP
Effektív pixelek száma	976(H) x 582(V)
Vízszintes felbontás	700TV sor
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 50dB
Optika	f=6-22mm/F1.4 IR
Vízszintes látószög	43,6° - 12,5°
Fényérzékenység	színes 0.2lux, FF 0.05lux
OSD	van
Day&Night	szoftveres (auto/színes/FF/EXT1/EXT2)
SMART IR	auto (Intelligens Shutter)
IR LED	4db nagy teljesítményű IR LED
IR hatótávolság	60-80m (környezeti viszonyoktól függően)
2D-DNR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	ATW / pillanatnyi / egyéni1 / egyéni2 /Anti
AGC	CR/ kézi
BLC	ki / be (állítható)
Elektronikus Shutter	ki/BLC/HLC (Eclipse)
D-WDR (ATR)	auto (1/50 - 1/50,000 másodperc) / kézi
Mozgásérzékelés	igen (állítható)
Privát zóna kitakaras	ki / be (4db programozható zóna)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
DC impulzus túlfesz. (v.jel)	100V/s
Villámvédelem	3kV/μs
Tápellátás	12V DC (stabilizált), fordított polaritás elleni védelem
Áramfelvétel	150mA (IR ki) / 1200mA (IR be)
Méretek / Súly	230 (átm.) x 180(mag.)x 115 (szél.) / 2100g