



- 1/2.8" SONY EXMOR CMOS
- **2MP felbontás (1920x1080)**
- Fényérzékenység: színes 0.1lux, FF 0.01lux
- Max. 25fps/1920x1080
- Optika: **f=3,6mm/F1.4 IR 3.0 Megapixel**
- **Valós Day&Night**
- **WDR**
- Mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- **23db IR LED**
- **Max. IR távolság 12-17m között** (környezeti viszonyoktól függően)
- 2D/3D-DNR
- **ONVIF kompatibilis**
- Dual stream
- Ingyenes Net video System program
- Kompozit videójel kimenet
- Rejtett kábelezésű konzol
- Fehér színű, alumínium ház
- IP66 védetség
- Méret: 65(szél.) x 65(mag.) x 200(hossz.mély.)
- Tápellátás: 12V DC, max max. 350mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

Típus	FIP 2110DNW
Képzékelő	1/2.8" SONY EXMOR CMOS
Max. felbontás	2MP (1920x1080)
Hálózati tömörítés form.	H.264/MJPEG
Dual stream	max. 1920x1080 (fő stream) / max 704x576 (másodlagos stream)
Max. képsűrűség	25fps/1920x1080, 25fps/1280x960, 25fps/1280x720, 25fps/640x480, 25fps/704x576
Videójel kimenet	1db, kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Hálózati csatlakozás	RJ45 (10M/100M)
Optika	f=3.6mm/F1.4 IR 3.0 Megapixel
Vízszintes látószög	60°
Fényérzékenység	0.1lux (színes, AGC be), 0.01lux fekete-fehér, AGC be)
Day&Night	valós
IR LED	23db
IR hatótávolság	12-17m (környezeti viszonyoktól függően)
2D-DNR	ki / állítható
3D-DNR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	auto / kézi
BLC	ki / állítható
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000 mp) / kézi
D-WDR	igen (állítható)
Mozgásérzékelés	ki / be (18x22db terület egység)
Privát zóna kitakarás	ki / be (4db programozható zóna)
IP védetség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
Tápellátás	12V DC (szabályozott)
Áramfelvétel	200mA (IR ki) / max. 350mA (IR be)
Méret [mm] / Súly	65(szél.) x 65(mag.) x 200(hossz.mély.) / 675 g

Méret [mm]:

