GPRO 2865

GenesisPro

Kültéri vandálbiztos IR dóm kamera

Tulajdonságok:

- 1/3" Interline CCD, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.08lux), FF (0.02lux)
- Varifokális optika: f=2.8-10mm/F1.4IR
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális zajszűrő)
- AGC, SBLC, Remegésmentesség
- OSD menü
- Beépített mozgásérzékelés (4db zóna)
- Privát zóna kitakarás (4db)
- 21db IR LED és 1db fényérzékelő
- IR hatótávolság: max. 20m
- 3-tengelyes kamera konzol
- Kültéri, vandálbiztos dóm ház
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált), max. 300mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Speciális funkciók:

SBLC

Abban az esetben, ha a figyelt objektum elsötétül az erős háttérfénynek köszönhetően (pl. napfény), az SBLC funkció kompenzálja a sötét területeket, így a figyelt objektumról kiértékelhetőbb kép készül.

SBLC ki

SBLC be

DNR (Digitális Zajcsökkentő)

A WING DSP DNR funkciója csökkenti a szellemkép hatást rossz fényviszonyok mellett, és automatikusan csökkenti a képernyőn megjelenő zajszintet.
Ennek eredményeként mindig zajmentesebb képet kapunk.

DNR ki

DNR be

Méretek:



Műszaki adatok:

Típus	GPRO 2865
Képérzékelő	1/3" Interline CCD
Vízszintes frekvencia	15625kHz
Szinkronizáció	belső
Effektív pixelek száma	752(H) x 582(V)
Vízszintes felbontás	600TV sor színes (650TV sor FF)
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 50dB
Optika	f=2.8-10.0mm/F1.4IR
Vízszintes látószög	81°-28°
Fényérzékenység	színes (0.08 lux), FF (0.02lux)
OSD	beépített
Day&Night	szoftveres (auto)
IR LED	21db (880nm)
IR LED sugárzási szög	60°
IR hatótávolság	max. 20m
DNR	alacsony / közepes /magas / ki
Fehér színegyensúly	auto / kézi / rögzített
AGC	ki / be (állítható)
SBLC	alacsony / közepes / magas / ki
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/120000mp) / kézi / Remegésmentesség
Mozgásérzékelés	ki / be (4db programozható zóna)
Privát zóna kitakarás	ki / be (4db programozható zóna)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	300mA
Méretek [mm]	140(átm.) x 101(mag.)
Súly	723g