



Tulajdonságok:

- 4 csatornás H.264 rögzítő
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- Pentaplex (élőkép, rögzítés/visszaj./mentés/hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési felbontás: 704x576
- Max rögzítési képsűrűség: 100/100/100fps (D1/HD1/CIF)
- DVR és PTZ vezérlés USB-s egérrel és távirányítóval
- VGA kimenet
- Max. 2x1000GB SATA HDD
- Tükrözött rögzítési lehetőség
- USB mentési lehetőségek: USB memóriára/USB HDD/USB DVD író
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Prealarm, Watch Dog
- Független hálózati hozzáférés: IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile)
- Helyben történő visszajátszás akár 4 kameráról egyszerre
- Audió be-/kimenet: 4db / 1db
- Riasztási be-/kimenet: 4db / 1db

Műszaki adatok:

Típus	GPRO 6304AD-F
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Pentaplex: rögzítés, visszajátszás, távoli betekintés, kimentés, élőkép megtekintés párhuzamosan
Videójel bemenet	4db kompozit videójel, (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
Videójel kimenet	1db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
VGA kimenet	igen (800x600/1024x768/1280x1024/1360x768/1440x900)
Megjelenítési képsűrűség	100fps
Maximális rögzítési képsűrűség	100/100/100fps (D1/HD1/CIF)
Kameránként állítható rögzítési sebesség	D1, HD1, CIF: 1-25fps
Rögzítési felbontás	D1 / HD1 / CIF / QCIF
Képminőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás és riasztás által indított
Hang be- / kimenet	4 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711A
Megjelenítés	teljes képernyős/4-es képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátszás helyben	akár 4 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	8x8 területegység kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-6 között
Riasztási be-/kimenet	4 be / 1 ki
HDD	2db SATA HDD, max. 1000GB/db
Kimentési lehetőség	USB memória/DVD-RW/HDD (FAT32)
Hálózati képátvitel form.	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T
Hálózati hozzáférés	IE böngésző, CMS Mobil (Symbian, Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile)

Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP, DDNS
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail, ftp feltöltés)
Mozgásérzékelés / kitakarás	kameránként állítható
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható
PTZ vezérlés	RS-485 (18 protokoll)
Tápellátás	12V DC / 4A
Működési hőmérséklet	0°C ~ +55°C
Működési páratartalom	10% ~ 90%
Méretetek [mm]	370(szél.) x 78(mag.) x 270(mély.)
Súly	3kg, HDD nélkül

Hátsó nézet:

