



Tulajdonságok:

- 4 csatornás H.264 rögzítő
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- Pentaplex (élőkép, rögzítés/visszajátzás/mentés/hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési felbontás: 704x576
- Max rögzítési képsűrűség: 100/100/100fps (D1/HD1/CIF)
- DVR vezérlés USB-s egérrel és távirányítóval
- VGA kimenet
- Max. 1x1000GB SATA HDD
- USB mentési lehetőségek: USB memóriára/USB HDD/USB DVD író
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Prealarm, Watch Dog
- Független hálózati hozzáférés: IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, Android, iPhone, Blackberry, Windows Mobil)
- Helyben történő visszajátzás akár 4 kameráról is egyszerre
- Audió be-/kimenet: 1db / 1db

Műszaki adatok:

Típus	GPRO 6304S
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Pentaplex: rögzítés, visszajátzás, távoli betekintés, kimentés, élőkép megtekintés párhuzamosan
Videójel bemenet	4db kompozit videójel, (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
Videójel kimenet	1db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
VGA kimenet	igen (800x600/1024x768/1280x1024/1360x768/1440x900)
Megjelenítési képsűrűség	100fps
Maximális rögzítési képs.	100/100/100fps (D1/HD1/CIF)
Kameránként állítható rögzítési sebesség	D1, HD1, CIF: 1-25fps
Rögzítési felbontás	D1 / HD1 / CIF / QCIF
Képmínőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711A
Megjelenítés	teljes képernyős/4-es képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátzás helyben	akár 4 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	8x8 területegység kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-6 között
HDD	1db SATA HDD, max. 1000GB
Kimentési lehetőség	USB memória/DVD-RW/HDD (FAT32)
Hálózati képátvitel form.	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T
Hálózati hozzáférés	IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, Android, iPhone, Blackberry, Windows Mobil)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS

Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail, ftp feltöltés)
Mozgásérzékelés / kitakarás	kameránként állítható
Privát terület	kameránként max 4db, állítható
Tápellátás	12V DC / 3A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méret (mm)	260(szél.) x 48(mag.) x 223(mély.)
Súly	1kg, HDD nélkül

Hátsó nézet:

