



Tulajdonságok:

- 8 csatornás H.264 rögzítő
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- Pentaplex (élőkép/rögzítés/visszajátzás/mentés/hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési felbontás: 704x576
- Max. rögzítési képsűrűség: 100/200/200fps (D1/HD1/CIF)
- DVR és PTZ vezérlés USB-s egérrel és távirányítóval
- VGA kimenet
- Max. 2x1000GB SATA HDD, tükrözött rögzítési lehetőség
- USB mentési lehetőségek: USB memóriára / USB HDD / USB DVD író
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Prealarm, Watch Dog
- Független hálózati hozzáférés: IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile)
- Helyben történő visszajátzás 1/4/8 kameráról is egyszerre
- Beágyazott Linux operációs rendszer
- Audió be-/kimenet: 8db/1db
- Riasztási be-/kimenet: 4db/1db

Műszaki adatok:

Típus	GPRO 6308AD-F
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Pentaplex: rögzítés, visszajátzás, távoli betekintés, kimentés, élőkép megtekintés párhuzamosan
Videójel bemenet	8db kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
Videójel kimenet	1db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
VGA kimenet	800x600/1024x768/1280x1024/1360x768/1440x900
Megjelenítési képsűrűség	200fps
Maximális rögzítési képs.	100/200/200fps (D1/HD1/CIF)
Kameránként állítható rögzítési képsűrűség	D1, HD1, CIF:1-25fps
Rögzítési felbontás	D1 / HD1 / CIF / QCIF (kameránként állítható)
Képmínőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás és riasztás által indított
Hang be- / kimenet	8 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711A
Megjelenítés	teljes képernyős/4/8/9-es képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátzás helyben	1/4/8 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	8x8 területesség kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-6 között
HDD	2db SATA HDD, max. 1000GB/db
Kimentési lehetőség	USB memória/DVD-RW/HDD (FAT32)
Hálózati képátvitel form.	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T
Hálózati hozzáférés	IE böngésző, Kliens program, CMS Mobil (Symbian, Blackberry, Windows Mobile, Android, iPhone)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP, DDNS

Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail, ftp feltöltés)
Mozgásérzékelés / kitakarás	kameránként állítható
Riasztási be- / kimenet	4 be / 1 ki
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható
PTZ vezérlés	RS-485 (18 protokoll)
Tápellátás	12VDC / 4,16A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méret (mm)	370(szél.) x 78(mag.) x 270(mély.)
Súly	4kg HDD nélkül

Hátsó nézet:

