



* Általános felhasználási körülmények között
2x2TB HDD-vel kb. 40nap rögzíthető,
maximális (100fps) beállításokkal.

Tulajdonságok:

- 4 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő
- **960H felbontású rögzítés**
- Max rögzítési képsűrűség: **100fps/960H, 100fps/D1, 100fps/CIF**
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX operációs rendszer
- **Csendes üzem** (ventilátor nélkül, passzív hűtés)
- **„D” osztályú villámvédelem a videójel be- és kimeneteken 6kV-ig** (megvédi a rögzítőt a túlfeszültség okozta nemkívánatos meghibásodástól)
- **HDMI és VGA kimenet Full HD felbontással (1920x1080)**
- Max. 2x2000GB SATA HDD
- **VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva** (elektrosztatikus kisülés elleni védelem, mely az előbb említett kimenetek hosszú távú biztonságos működését garantálja)
- Mozgásérzékelés és kamera kitakaras érzékelése
- Prealarm, Watch Dog, USB csatlakozók
- Kameránként 4db, állítható privát terület
- Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS2, Mobil (Android, iPhone, stb.)
- H.264 tömörítésű kettős stream a hálózati képátvitelhez, audióval
- **Helyben történő visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre**
- Riasztáskor e-mail küldés és ftp feltöltés lehetősége
- **Audió be-/kimenet: 4db / 1db**
- Riasztási be-/kimenet: 4db / 1db
- **3x-an túlméretezett biztonsági tápegység a DVR-hez**

Műszaki adatok:

Típus	GPRO 6504HDM
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Hexaplex: élőképfelvételezés/visszajátszás/mentés/ vezérlés/hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	4db kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω), túlfeszültség védelem 6kV-ig
Videójel kimenet	1db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) túlfeszültség védelem 6kV-ig
VGA / HDMI kimenet	1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 / 1440x900 / 1920x1080, ESD védelem
Megjelenítési képsűrűség	100fps
Maximális rögzítési képs.	100fps (960H/D1/CIF)
Kameránként állítható rögzítési sebesség	960H, D1, CIF: 1-25fps
Képmínőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás és riasztás által indított
Hang be- / kimenet	4 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711A
Megjelenítés	teljes képernyős/4-es képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátszás helyben	akár 4 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	16x12 területegység kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-6 között
HDD	2db SATA HDD, max. 2000GB/db
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel form.	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T, ESD védelem
Hálózati hozzáférés	Böngésző(IE, Chrome, Firefox, Safari), CMS2 Mobil (Android, iPhone, Symbian, Blackberry, Windows Mobile)

Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail, ftp feltöltés)
Mozgásérzékelés / kitakaras	kameránként állítható
Riasztási be- / kimenet	4 be / 1 ki
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható
PTZ vezérlés	RS-485 (18 protokoll)
Tápellátás	12V DC / 5A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méret (mm)	370(szél.) x 72(mag.) x 300(mély.)
Súly	2,4 kg, HDD nélkül

Hátsó nézet:

