



Tulajdonságok:

- 16 csatornás H.264 rögzítő
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- Pentaplex (élőkép, rögzítés/visszajátszás/mentés/hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési felbontás: 704x576
- Max rögzítési képsűrűség: 400/400/400fps (D1/HD1/CIF)
- DVR és PTZ vezérlés USB-s egérrel és távirányítóval
- VGA kimenet / HDMI kimenet (max 1680x1050)
- Max. 4x1000GB SATA HDD, tükrözött rögzítési lehetőség
- USB mentési lehetőségek:
 - USB memóriára / USB HDD / USB DVD író
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Prealarm, Watch Dog
- Független hálózati hozzáférés: IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile)
- Helyben történő visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre
- Beágyazott Linux operációs rendszer
- Audió be-/kimenet: 16db/1db
- Riasztási be-/kimenet: 16db/2db
- Intelligens HDD kezelés

Műszaki adatok:

Típus	GPRO 7416FD-M
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Pentaplex: rögzítés, visszajátszás, távoli betekintés, kimentés, élőkép megtekintés párhuzamosan
Videójel bemenet	16db kompozit videójel, (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
Videó hurkolt kimenet	16db kompozit videójel, (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
Videójel kimenet	2db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
VGA kimenet	800x600/1024x768/1280x1024/1360x768/1440x900
HDMI kimenet	igen (max. 1680x1050)
Megjelenítési képsűrűség	400fps
Maximális rögzítési képs.	400/400/400fps (D1/HD1/CIF)
Kameránként állítható rögzítési képsűrűség	D1/HD1/CIF/QCIF: 1-25fps
Rögzítési felbontás	D1/HD1/CIF/QCIF (kameránként állítható)
Képmínőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás és riasztás által indított
Hang be- / kimenet	16 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711A
Megjelenítés	teljes képernyős/4/8/9/16-os képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátszás helyben	1/4/8 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	8x8 területegység kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-6 között
HDD	4db SATA HDD, max. 1000GB/db
Kimentési lehetőség	USB memória/DVD-RW/HDD (FAT32)
Hálózati képátv. formátuma	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T
Hálózati hozzáférés	IE böngésző, Firefox, Kliens program, CMS Mobil (Android, Symbian, iPhone, Blackberry, Windows Mobile)

Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail, ftp feltöltés)
Riasztási be- / kimenet	16 be / 2 ki
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható
PTZ vezérlés	RS-485 (18 protokoll)
Tápellátás	12V DC / 6A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méret [mm]	430(szél) x 100(mag.) x 350(mély.)
Súly	4.9kg, HDD nélkül

Hátsó nézet:

