Videosec®

http://www.videosec.com

Videosec D&N IR Bullet Audio IP Color H264/H265 Camera 4Mpix.

OmniVision®

A legújabb Omni-Vision magas fényérzékenységű képérzékelő szenzor, IR-CUT filter és új LED Dot-Matrix infrák, a kiváló éjszakai képért.

IPW-436A

Audio

Jellemzők

ONVIF

- Változtatható felbontás, max.2592*1520
- Dual Stream (Fő + mellék adatfolyam)
- **ONVIF 2.4** protokol
- Új OV4689 + DSP: HI3516D
- Egy-modulos felépítés, egyszerűbb javítás
- Kiváló minőségű 3Mpix. Board Lens M12
- “Flicker Filter”, Képtükrözés, WDR, DeFog

IP66 Waterproof | 12VDC PoE | H.265 HEVC | 4M 2592x1520

Audio **IN**: 2Vp-p/50Ω/RCA Plug (Red Color)
(compatible with AM-03 or AM-150)
Audio **OUT**: 2Vp-p/50Ω/RCA Plug (White Color)

Technikai Paraméterek

	Modell	IPW-436A
Kamera	Képérzékelő szenzor	1/3" Progresszív letapogatású CMOS
	Min. megvilágítás	0.02Lux @(F1.2,AGC bekapcs.) ,0 Lux IR bekapcs.
	Elekt. zársebesség	Manuális /Auto （Állítható, 1/25~1/100000）
	Lencse típusa	**3M, 3.6mm board lens M12x0.5, horizontal angle of view 78º**
	Üzemmódok	Auto/ színes/fekete-fehér
Tömörítési paraméterek	Videó tömörítési szabvány	H.264/H.265
	Videó kimenő sávszélesség	195Kbps~10Mbps
	Audio tömörítési szabvány	PCMV/PCMA
	Audio kimenő sávszélesség	64Kbps（G.711）/16Kpbs(G.726)
	Max. felbontás	Fő-adatfolyam,: 4Mp 2592*1520, Sub-stream : 1280*720; 704*576
Kép	Képkockák száma	Max. 18fps @ 4Mp (2592x1520), 25fps(1920×1080)
	Képbeállítások	Képtükrözés, Reverse, fényerő, kontraszt,... via browser
	Riasztás	Mozgás érzékelés riasztás
Hálózati funkciók	Protokolok	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP, DNS,DDNS,RTP,RTSP RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6
	Kezelőfelület protokoljai	ONVIF, NETIP
	Általános funkciók	“Flicker Filter”, Dual-stream, Képtükrözés,
Port	Kommunikációs kezelőfelület	RJ45 (10M/100M Ethernet), Audio bemenet /kimenet opciós
Alkalmazás	Üzem. hőmérséklet	-30ºC~50 ºC
	Tápellátás	DC12V/PoE (802.3af), Consumption Max. 6W
	IR Led **Array**	**Gen III dot-matrix IR LED, IR Distance 20~40M**
	Méretek	70(W) x 63(H) x 185mm(L)
	Tömeg	0.50Kg, 40pcs/432*350*482mm