

NVR304-xxE sorozat

NVR



Főbb jellemzők:

- 16/32 csatornás hexaplex, H.265/H.264 rögzítő
- Max. rögzítési felbontás: 12MP/kamera
- Rögzítési sávszélesség: max. 160Mbps/200Mbps
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX OS
- 3rd kamerák csatlakoztatása ONVIF protokollal
- max. 4K HDMI kimenet, max. 1080p VGA kimenet
- 4db, max. 6000GB/db SATA HDD kezelése
- UNV kamerák képi paramétereinek közvetlen beállítása
- Külön állítható fps kézi/eseményvezérelt rögzítésre
- Pillanatkép készítés
- SMART analitika (támogatottság esetén)
- Mozgásérzékelés és kitakarás érzékelése (támogatottság esetén)
- Helyi visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre
- SMART keresés felvételen belül (támogatottság esetén)
- Pre és Postalarm
- Magyar nyelvű kliens programok
- Független hálózati hozzáférés:
IE böngésző, EZStation, EZView
- Ingyenes DDNS szolgáltatás
- EZCloud P2P felhő alapú hozzáférés
- NVR és kamera firmware frissítés felhőn keresztül is
- HDD S.M.A.R.T. tesztelési lehetőség
- 2db USB 2.0, 1db USB 3.0 csatlakozó, Watch Dog
- RS-485 vezérlés
- Audió be-/kimenet: 1db / 1db
- Riasztási be-/kimenet: 16db / 4db

Hátsó nézet:



Műszaki adatok:

	NVR304-16E	NVR304-32E
Tömörítési formátum	H.265/H.264	
IP kamerák száma	16db	32db
VGA/HDMI kimenet	HDMI: 4K(3840x2160)@30Hz	
	VGA/HDMI:1920x1080p@60Hz&50Hz	
	1600x1200/1280x1024/1280x70/1024x768@60Hz	
Rögzítési felbontás kameránként	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960p 720p/VGA/D1/2CIF/CIF	
Maximális rögzítési fps	25fps/2.0MP kameránként	
Rögzítési sávszélesség	max. 160Mbs	max. 200Mbps
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás/riasztás által indított	
Pillanatkép készítés	igen (ütemezett/eseményvezérelt)	
Élőkép/visszajátszás	4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20,	
	16x1080p@25, 32x720p@25	
Megelenítés	1/4/6/8/9/16	
Folyosó (Corridor) nézet megjel.	3/5/7	
Privát zóna	kameránként max. 4db, állítható	
Mozgásérzékelés	2db terület, 22x18 rács, érz. szint: 0-100	
SMART analitika támogatása	igen (kamera oldali támogatottság szükséges)	
HDD	4db SATA HDD, max. 6000GB/db	
Felvétel visszajátszás helyben	16	
Ethernet	2x10/100/1000 Base-T, ESD védelem	
Hálózati hozzáférés	Böngésző (IE), EZStation CMS program	
	EZView mobil kliens (Android, iPhone)	
Felhő alapú hozzáférés	EZCloud P2P	
Távoli csatlakozás	max. 128 kliens	
Hálózati protokoll	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,	
	DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
Csatlakoztatható protokollok	Uniview, ONVIF	
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)	
USB	2db USB 2.0, 1db USB 3.0	
Hang be- / kimenet	1db / 1db	
Riasztási be- / kimenet	16db / 4db	
PTZ vezérlés	RS-485	
Tápellátás	12V DC, max. 5A	
Méretek [mm]	44(mag.) x 440(szél.) x 344(mély.)	
Súly	≤ 3,2kg, HDD nélkül	