

SIMH-2004R

2MP IP IR SPEED DÓM KAMERA



TULAJDONSÁGOK

- 1080p full HD felbontás
- 4x optikai-, 16x digitális zoom
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Több mint 40m-e IR távolság
- Hosszú élettartalmú IR led



MŰSZAKI ADATOK	SIMH-2004R
Kamera	
Képzékelő	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Effektív pixelek száma	1920 x 1080 pixel
Fényérzékenység	Szines: 0.05 lux F1.6, FF: 0.01 lux F1.6, 0 Lux IR be
Fehéregyensúly	Auto / kézi / ATW / beltéri / kültéri / daylight lámpa / nátrium lámpa
AGC	Auto / manuális
DNR	3D-DNR
BLC	Be / Ki / HLC
WDR	D-WDR
Shutter	1s - 1/10 000s
Day & Night	Valós
Digitális zoom	16x
Fókusz mód	Auto / félautomata / kézi
Optika	
Fókusz	2.8 - 12mm (4x motoros)
Zoom sebesség	Kb. 1s (Wide - Tele)
Látószög	115°-33.8°
Fényáteresztő képesség	F1.6 - F2.7
Pan és Tilt	
Pan / Tilt tartomány	360°-os (végállás nélkül); -15° - 90° (átfordulás)
Pan sebesség	Pan sebesség állítható: 0,1°/s - 160°/s, Pan Preset Sebesség: 240°/s
Tilt sebesség	Tilt sebesség állítható: 0,1°/s - 120°/s, Tilt Preset Sebesség: 200°/s
Zoomtól függő forgási sebesség	Beállítható, mértéke függ a zoom aktuális állapotától
Presetek száma	256db
Órjárat	8db, max. 32 preset pozíció/órjárat
Park funkció	Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame scan / Panorama Scan / Random scan
PTZ pozíció kijelzése	Menüben kapcsolható
Preset fagyasztás	Beállítható
Infraréd	
IR távolság	Max. 30m (környezeti viszonyoktól függően)
IR intenzitás	Zoomtól függően automatikus
I/O csatlakozás	
Monitor kimenet	1.0V (p-p) / 75Ω, kompozit, BNC
Audio bemenet	1db audio bemenet (vonalszintű), 2 - 2.4V (p-p) kimeneti impedancia : 1kΩ, ± 10%
Audió kimenet	1db vonalszintű, impedancia: 600Ω
Hálózat	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 csatlakozó
Max. kép felbontása	1920x1080
Képsűrűség	50Hz: 25 fps (1920x1080), 25 fps (1280x960), 25 fps (1280x720)
Képtömörítés	H.264 / MJPEG
Hangtömörítés	G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / MP2L2
Hálózati protokollok	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, a QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Egyidejű betekintések száma	Max. 6db
Dual stream	Támogatott
Memóriakártya	1db MicroSD slot, 32GB-os kártya kezelése
Felhasználók / Hozzáférési szintek	Max. 32db felhasználó 3 szinten: administrator, korlátozott, betekintő
Védelem	Felhasználó hitelesítés, Host hitelesítés (MAC-cím)
Rendszerintegráció	
Kapcsolódási protokoll	Nyitott API támogatás ONVIF, PSIA és CGI
CMS program	MAZI VMS-A1 (magyar nyelvű)
Webböngésző	IE 7 +, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
Tápellátás	24VAC / PoE + (802.3at), max 20W
Működési hőmérséklet / páratartalom	-30°C - +65°C / 90% vagy kevesebb
Védelmek	IP66, 4kV-ig villámvédelem, túlfeszültség és transziens feszültség védelem,
Méret [mm]	Ø155x235.4
Súly	Kb. 2kg



KIEGÉSZÍTŐK

