

Videosec D&N IR Varfokális Dome Multisystem Camera 1080p

A legújabb SONY Starlight magas fényérzékenységű képérzékelő szenzor, IR-CUT filter és új LED Array infrák, a kiváló éjszakai képért.

XDV-236S

- 4 in 1 1db – AHD, HDCVI, TVI, CVBS kimenet,
- 250m hatótáv Coax kábelon 1920×1080
- Új SONY Starlight IMX291+ NVP-2441H
- Kiváló minőségű Varifokális (2.8-12mm) lencse.
- "Flicker Filter", Képtükrözés, DeFog, 2D+3DNR
- Képkítakarás, OSD Menü, Mozgás érzékelés, OSD menü
- Opcionális tartozékok: Video Balun HDT-1080



Technikai Paraméterek

Rendszer	4 in 1 Multisystem kamera
Képérzékelő	1/2.8" SONY Starlight IMX291, 2.0MP
DSP	NEXTCHIP NVP-2441H
Effektív pixelek	2.0MP, 1920H*1080V
Videószabvány	PAL/NTSC
Min. megvilágítás	0.005Lux@F1.4, 0Lux (IR Bekapcs)
Jel-zaj viszony	≥ 52dB
Videó kimenet	1db - CVBS, AHD ,HDCVI ,TVI állítható kimenet
Gamma korrekció	0.45
Üzem módok	Auto/ színes/fekete-fehér
Elekt. zársebesség	Manuális /Auto (Állítható, 1/25~1/100000)
D-WDR	ON/OFF/Auto
Digitális	2D+3D NR
Fehér egyensúly	ATW/AWB/Manual/Outdoor/Indoor/AWC-Set
BLC	ON/OFF/HLC/HSBLC
Defog	Auto/ON/OFF
Tükrözés	Flip Horizontal/Rotate/Mirror/OFF
Mozgás érzékelés	4 zónás ON/OFF
Képkítakarás	4 zónás ON/OFF
AGC	Auto/Manual
Kijelző nyelv	Chinese, English, French, German, Russian, Italian, Spanish, Portuguese, Polish
Élesség	ON/OFF (Állítható)
Tápellátás	DC12V±5%, 320mA
Páratartalom	≤ 85%RH, IP66
Üzem. hőmérséklet	-30°C~+60°C
IR Led Array (Infra)	LED Array IR megvilágítás, IR hatótáv 20~30M
Lencse típusa	Manuális Varifokális Lencse (2.8-12mm), vízszintes látószög 24°~99°
Méret	φ131 x 91(H)mm
Tömeg	0.8kg
Tartozék	Lecsatolható OSD vezérlő Joystick