

Videosec®**HD 720P**
1280x720**Full HD**
1920x1080<http://www.videosec.com>

XVR-5216A

2 SATA PENTABRID DVR 1080p



Jellemzők:

Support: OSD Camera control over COAX

- Pentabrid rendszer: AHD & HDCVI & TVI & CVBS & IP;
- VGA, HDMI HD kimenetek;
- CLOUD ("Felhő") szolgáltatás biztosított, megkönnyíti a web-es elérést, egyszerűen alkalmazható (lásd.: használati utasítás);
- Mobiltelefonos megjelenítés/visszajátszás: (IOS, Android) .
- "Web böngésző" elérés (IE, Chrome, Firefox, Safari) ;
- 20 nyelvű menürendszer, beleértve a magyar nyelvet;
- Egyedülálló, tripla "Watchdog" időzítő
- Ingyenes CMS szoftver (Magyar nyelven is) , illetve P2P elérés böngészőről illetve mobiltelefonról.
- SDK biztosítva.. <http://www.videosec.com>

Modell:

XVR-5216A

signal over coax (or UTP) cable
can transmit 960H, 720p or 1080p
over 250m(1080p) or 500m(720p)

Tartozékok:

AHD-L resolution **960H** (700TVL)
AHD-M resolution **720P** (1280x720)
AHD-H resolution **1080P** . (1920x1080)



0~100MHz
AHD/CVI/TVI
Video Balun
1080p-max. 200m
720p-max. 400m



Paraméterek:

	Modell	XVR-5216A
Rendszer	Processor	Hi 3531+ Hi 3532
Videó	tömörítés algoritmus	H.264
	Tömörítés	16*AHD-H@12fps
	Megjelenítés	PlayBack: 8*AHD-H@12fps
	Kombinált bemenet	Analog (DVR): 16*AHD-H (1920x1080) AHD-CVI-TVI-CVBS Analog+IP (HVR): 8*AHD-H + 8*1080p (IP) IP (NVR): 8*1080P+8*960p or 8*3M or 4*5M ;
Audio	Audio tömörítése	G.711A
	Intercom	támogatva
Rögzítés és visszajátszás	Rögzítés módja	Kézi>riaszt.>mozg. érz.>ütemezett
	Visszajátszás csatornái	4 (helyi visszajátszásban)
Tárhely és kimentés	Tárhely igény	960H: 12~20G/ nap / csatorna 720P: ~20G/ nap / csatorna 1080P 20~30G/ nap / csatorna audio: 691.2M/ nap / csatorna
	Kimentés módja	Hálózatról, USB – n, SATA író
Kezelőfelületek	Videó bemenet	16db BNC
	Videó kimenet	1db VGA, 1db HDMI
	Audio be	6db RCA
	Audio ki	1db RCA
	Riasztó - be	4db
	Riasztó ki	1db
	Hálózati kapcsolat	RJ45 10M/100M Adaptív Ethernet port
	PTZ vezérlés	1db RS485
	USB	3 USB port
	Merevlemez	2db SATA (Max. 6TB / SATA)
	"Wireless"	3G, WIFI (USB csatlakozón)
	Tápellátás	12V/4A
Általános	Méret	350mm(h)* 296mm(sz)* 44mm(m)